


Laveuse industrielle grosse capacité 40kg Steasy W40S





Tambour Diamond Exclusivité Steasy!

De grosses perforations pour :

Tél: 09 78 083 083

- Faciliter l'extraction de l'eau lors de l'essorage
- · Evacuer l'ensemble des particules solides
- Améliorer le mouillage du linge et donc la qualité et la durée de lavage

Une surface alvéolée vers l'intérieur du tambour pour :

- Protéger les textiles délicats qui glissent sur la paroi
- Créer un lit d'eau entre le textile et le tambour



Ergonomie d'utilisation

- Eclairage de l'intérieur du tambour par une LED située dans le hublot.
- La grande poignée permet une ouverture sans effort.
- Hublot XXL pour faciliter la récupération du linge
- Version avec basculement avant pour les modèles de 100 kg et 120 kg.



Ecran tactile ultra simple et programmation sur-mesure

- Les programmes dont vous avez besoin sont créés sur mesure par nos techniciens au moment de la mise en service.
- L'écran n'affichera que les programmes que nous aurons créés spécialement pour vous.
- Affichage du déroulé du programme en cours et du temps restant.
- Disponible en français et anglais.

Tél: 09 78 083 083



Robustesse et maintenance

La conception des machines Steasy a été prévue pour :

- Un usage très intensif : jusqu'à 10 cycles par jour grâce des matériaux très robustes et éprouvés.
- Faciliter l'entretien et le remplacement rapide des pièces
- Supporter un très fort essorage tout en réduisant au maximum les vibrations



| Références | W40S |
|---|--|
| Données générales | |
| Capacité | 40 kg |
| Volume du tambour | 401 dm ³ |
| Vitesse d'essorage | |
| Facteur G | 500 |
| Puissances | |
| Moteur | 4 kW |
| Chauffage | 9 kW |
| Raccordement | |
| Electrique | xx |
| Eau froide | 3,81 cm |
| Eau chaude | 3,81 cm |
| Evacuation | 76 mm |
| Dimensions / poids | |
| Largeur de la machine | 1142 mm |
| Profondeur de la machine | 1274 mm |
| Hauteur de la machine | 1500 mm |
| Poids net de la machine | 1190 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Affichage des codes erreur | Oui |
| Gestion du balourd | Détection du balourd et adaptation de la vitesse de rotation pour mieux répartir le linge et atteindre l'essorage souhaité |
| Connection à un doseur de produits lessiviels | Oui, compatible avec tous les doseurs du marché |
| Nombre de produits liquides pilotés | _ |
| Connection USB | Une prise USB en façade permet aux techniciens d'intégrer des programmes déjà créés |

