


Laveuse petite capacité 10kg Steasy W10S





Tambour Diamond

Tél: 09 78 083 083

De grosses perforations pour :

- Faciliter l'extraction de l'eau lors de l'essorage
- Evacuer l'ensemble des particules solides
- Améliorer le mouillage du linge et donc la qualité et la durée de lavage

Une surface alvéolée vers l'intérieur du tambour pour :

- Protéger les textiles délicats qui glissent sur la paroi
- Créer un lit d'eau entre le textile et le tambour



Ergonomie d'utilisation

- Eclairage de l'intérieur du tambour par une LED située dans le hublot.
- La grande poignée permet une ouverture sans effort.
- Hublot XXL pour faciliter la récupération du linge (socle en option pour avoir une hauteur conforme aux préconisations de la médecine du travail).



Ecran tactile ultra simple et programmation sur-mesure

- Les programmes dont vous avez besoin sont créés sur mesure par nos techniciens au moment de la mise en service.
- L'écran n'affichera que les programmes que nous aurons créés spécialement pour vous.
- Affichage du déroulé du programme en cours et du temps restant.
- Disponible en français et anglais.

Tél: 09 78 083 083



Robustesse et maintenance

La conception des machines Steasy a été prévue pour :

- Un usage très intensif : jusqu'à 10 cycles par jour grâce des matériaux très robustes et éprouvés.
- Faciliter l'entretien et le remplacement rapide des pièces
- Supporter un très fort essorage tout en réduisant au maximum les vibrations



| Références | W10S |
|---|--|
| Données générales | |
| Capacité | 10 kg |
| Volume du tambour | 100 dm³ |
| Vitesse d'essorage | 1200 t/min |
| Facteur G | 450 |
| Puissances | |
| Moteur | 0,8 kW |
| Chauffage | 6 kW |
| Raccordement | |
| Electrique | xx |
| Eau froide | 1,27 cm |
| Eau chaude | 1,27 cm |
| Evacuation | 51 mm |
| Dimensions / poids | |
| Largeur de la machine | 710 mm |
| Profondeur de la machine | 807 mm |
| Hauteur de la machine | 1 274 mm |
| Poids net de la machine | 240 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Affichage des codes erreur | Oui |
| Gestion du balourd | Détection du balourd et adaptation de la vitesse de rotation pour mieux répartir le linge et atteindre l'essorage souhaité |
| Connection à un doseur de produits lessiviels | Oui, compatible avec tous les doseurs du marché |
| Nombre de produits liquides pilotés | 5 |
| Connection USB | Une prise USB en façade permet aux techniciens d'intégrer des programmes déjà créés |
| Socle en option | Ref : B15 (xx cm) |

